

Candelabre RSSL LED IP65



MODELE RSSL



CAPTEURS SOLAIRE

Polycrystalline de haute qualité.
haut rendement, supérieur à 18%



DETECTEUR DE MOUVEMENT

Radar de contrôle Doppler
Via signal Micro-onde

Caractéristiques Techniques	RSSL-24W	RSSL-48W	RSSL-76W
Puissance	24W	48W	76W
Panneau Solaire	5V 40W Polycrystalline	5V 50W Polycrystalline	5V 60W Polycrystalline
LED	OSRAM 3030x24PCS	OSRAM 3030x48PCS	OSRAM 3030x76PCS
Batterie	3,2V 20AH LifePo4	3,2V 40AH LifePo4	3,2V 60AH LifePo4
Protection IP	IP65	IP65	IP65
Champs de Détection	5-6M	5-6M	8-9M
Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Temps de charge	6-8 Hrs	6-8 Hrs	6-8 Hrs
Temps de fonctionnement	20-24 Hrs	20-24 Hrs	20-24 Hrs
Angle de diffusion	155°*60°	155°*60°	155°*60°
Rendement LED	160lm/W	160lm/W	160lm/W
Contrôleur	Détection de mouvement + Contrôle Optique + Contrôle temporel		
Distance d'éclairage	10-12M	14-16M	18-20M
Hauteur d'installation	4-5M	5-6M	6-8M
Couleur Modèle	Blanc	Blanc	Blanc
Garantie	3 Ans	3 Ans	3 Ans

(Couleurs : 3000K/6500K)

| Contact |

Logibrico - 67 rue d'Amsterdam - 59200 Tourcoing
Tel : 03 20 36 58 31 - Mail : contact@logibrico.fr - www.logibrico.fr